



Руководство по эксплуатации

насос Bioflow 280



www.juwel-aquarium.com

Введение


Мы рады тому, что Вы приняли решение в пользу покупки изделия марки «JUWEL Aquarium», и благодарим Вас за оказанное нам доверие.

Наша продукция постоянно изготавливается с высочайшей тщательностью и с применением самой современной техники.


Она вобрала в себя 40-летний опыт производства аквариумов и их принадлежностей, наша продукция разработана и изготовлена в соответствии с новейшим уровнем техники и научных исследований в области ее использования.


Указания по технике безопасности:

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта и/или знаний, если только, то под надзором лиц, отвечающих за их безопасность, или после получения от них указаний по правильному использованию аппарата. За детьми должен быть установлен контроль, чтобы удостовериться, что они не играют с аппаратом.

 Отсоедините сетевые штекеры приборов, работающих в воде, прежде чем прикоснетесь к воде.

 Эксплуатация только с автоматом защиты от тока утечки, макс. 30 мА.

 На сетевые штекеры электрических приборов не должна попадать влага. Подключайте сетевые штекеры на такой высоте, чтобы соединительные кабели образовывали петлю, с которой могла бы стекать вода.



Монтаж насоса "Bioflow" в фильтровальной системе JUWEL

Выполните, пожалуйста, следующие операции:

1. Все электрические компоненты аквариума отсоедините от электросети.
2. Снимите выходную насадку и выньте старый насос из фильтра.
3. Вставьте новый насос в крепление для насоса в фильтре и прочно вдавите его внутрь.
4. Установите выходную насадку.

Теперь фильтр и насос готовы к работе и могут быть вновь подключены к электросети.




Обслуживание насоса JUWEL Bioflow

Насос аквариума JUWEL требует незначительного ухода. Тем не менее, Вам необходимо через регулярные промежутки времени убедиться в его работоспособности.

Для проверки насоса и его обслуживания действуйте, пожалуйста, следующим образом:

1. Выньте сетевые штекеры нагревателя и насоса из розетки.
2. Удалите выходные насадки.
3. Удалите насос из крепления для насоса в фильтре.
4. Отсоедините корпус насоса от двигателя и достаньте рабочее колесо.
5. Тщательно очистите все детали и проверьте, в частности, рабочее колесо на отсутствие следов износа магнита.
6. После этого установите, пожалуйста, насос в обратной последовательности вновь в фильтр.





Указание:

Для обеспечения оптимального функционирования и бесшумности работы насоса мы рекомендуем Вам заменять быстроизнашивающиеся детали типа рабочего колеса с интервалом в прибл. 12 месяцев.



Указания по технике безопасности:

Помните, насос должен работать только в воде. Перед тем как достать насос из фильтра, пожалуйста, выньте все вилки сетевых кабелей. Насос разрешается эксплуатировать только в помещениях при температуре воды до 35°C. Не разрешается ремонтировать соединительный провод. В случае повреждений всегда заменяйте насос комплектно.



Надлежащая утилизация (электрические отходы)

Маркировка на изделии или же информация из соответствующей литературы указывает, что изделие по истечении его срока службы не разрешается утилизировать вместе с обычным бытовым мусором. Утилизируйте это изделие отдельно от других отходов, чтобы не причинить ущерб окружающей среде или же человеческому здоровью в результате неконтролируемого удаления мусора. Утилизируйте изделие, чтобы содействовать эффективному повторному использованию сырьевых ресурсов.

Частным пользователям следует обратиться в магазин, в котором было приобретено изделие, или же в компетентные службы, чтобы узнать, как им можно утилизировать изделие без ущерба для окружающей среды.

Гарантийное заявление I

На наше изделие «JUWEL Aquarium» мы даем покупателю, если он является потребителем, гарантию на срок в 24 месяца на тот случай, если наше изделие окажется дефектным, в соответствии с нижеследующими положениями:

§ 1 Объем гарантии

(1) Гарантия распространяется на проданное Вам изделие от «JUWEL Aquarium» со всеми относящимися к нему деталями, однако, за исключением расходных материалов типа люминесцентных ламп и фильтрующих сред. Она ограничивается самим продуктом и не распространяется на ущерб в отношении иного имущества и/или людей. Наряду с этим действуют положения закона об ответственности за качество продукции, которые не ограничиваются вышестоящим определением.

(2) Гарантия выполняется в такой форме, что по нашему усмотрению заменяется или ремонтируется комплектное изделие или его детали. В случае неудачи на Ваш выбор снижается покупная цена или изделие принимается назад с возмещением покупной цены.

§ 2 Гарантийный срок и реализация гарантии

(1) Гарантия начинается со дня поставки аквариума клиенту. Условием предоставления гарантии является то, что наше изделие использовалось по назначению и с ним не обращались или за ним не осуществляли уход ненадлежащим образом, в частности, соблюдалась соответствующая инструкция по применению, далее, что изделие или его детали не ремонтировались не уполномоченными на это мастерскими или лицами. Далее гарантия не предоставляется, если изделие имеет механические повреждения не зависимо какого рода, в частности, бой стекла.

(2) Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то гарантийные претензии должны предъявляться незамедлительно, самое позднее однако в течение срока в четырнадцать дней с момента появления дефекта специализированному магазину, который поставил изделие. Права на гарантию, предусмотренные законом, при этом сохраняются за Вами.

(3) Гарантийные претензии учитываются только тогда, когда предъявляется кассовый чек на изделие «Juwel-Aquarium».

Гарантийное заявление является переводом, решающей является немецкая версия.

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Korall, Monolux, Duolux, Multilux, Korallux, Violux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax.